

## W ScreenLine solar control system

### Sostenibile / Sustainable

I sistemi W Smart movimentano le tende tramite un dispositivo di comando che permette il controllo della luce e del calore, con semplicità di utilizzo, versatilità e impatto green, grazie alla possibilità di alimentazione solare e ad un'efficace protezione solare.

In W Smart systems, blinds are raised and lowered by means of a control device allowing the adjustment of light and heat gains. A user-friendly, versatile and green system, which can be power supplied by a solar panel and ensures excellent shading performances.



## Experience

### Alta tecnologia / High technology

ScreenLine offre prodotti di alta tecnologia, frutto dell'esperienza di Pellini SpA nel settore delle schermature solari dal 1974, e realizza soluzioni per il risparmio energetico in collaborazione con i più noti studi di progettazione internazionali.

ScreenLine offers high-technology products, as a result of Pellini's experience in the field of solar shading since 1974, and creates solutions for energy saving in co-operation with the best-known international architectural firms.



Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 - g.a. n° 765666  
This project was funded by the European Union research and innovation programme Horizon 2020 - g.a. No. 765666

Printed in Italy, 06/2020 ICP 01/00

stefanesibonini.it



pelliniindustrie  
www.pellini.net

Pellini SpA - 26845 Codogno (LO) ITALY - via Fusari, 19 - T. +39 0377 466411 - F. +39 0377 436001 - 437635 - info@pellini.net

ScreenLine Benelux | ScreenLine BR | ScreenLine CZ | ScreenLine France | ScreenLine GmbH | ScreenLine Nordic | ScreenLine UK | ScreenLine Africa | ScreenLine India | ScreenLine Ibérica



Cidade Administrativa Minas Gerais - Brazil  
22.000 tende in vetrocamera ScreenLine  
22,000 ScreenLine integrated blind systems



Residenza privata / Private house  
Tende ScreenLine su grandi serramenti scorrevoli  
ScreenLine blind systems on large sliding windows



Residenza privata / Private house  
Tenda motorizzata ScreenLine su finestra ad un'anta  
ScreenLine motorised blind on casement window




## W ScreenLine solar control system

ScreenLine® A brand of  
pelliniindustrie



## Design



### Wireless

Sistema motorizzato wireless con ricevitore incorporato. Batteria ricaricabile al litio da 2600 mAh.

Wireless motorised system with integrated receiver. Equipped with a 2600-mAh rechargeable lithium-ion battery.

### Italian design

Il design del prodotto, la progettazione tecnica e l'assemblaggio di tutti i componenti sono made in Italy.

The design and engineering of the product, as well as the assembling of all components, are made in Italy.

### Long life

La tenda in vetrocamera ScreenLine è esente da manutenzione ed il modulo batteria è progettato per la massima maneggevolezza e durata.

A ScreenLine integrated blind system does not require any maintenance and the battery module is designed to maximise handiness and lifespan.

## 4 colors

### Scegli il tuo stile / Choose your own style

Disponibile in quattro colori  
Argento, Bianco, Grigio antracite, Nero.

Available in four colours  
Silver, White, Anthracite grey, Black.



## Smart



## Family-focused

### Intuitivo / Intuitive

Utilizzo touch mediante frecce a LED e controllo intuitivo di movimentazione e carica.

Touch function via L.E.D. arrows and intuitive operation and battery charge control.

### Green

Facilità di smaltimento del comando, composto da soli 4 elementi.

Easily disposable battery module, consisting of four elements only.

### Versatile

Adatto a ogni tipo di serramento, anche preesistente, senza necessità di impianto elettrico.

Suitable for all types of windows, even existing ones, without the need for hard wiring.

### Radiocomandato / Remote-controlled

Possibilità di controllo tramite radiocomando da 99 canali.

Can be controlled through a 99-channel remote control.



### Ricaricabile / Rechargeable

Energeticamente autonomo. Alimentabile con pannello fotovoltaico oppure con caricabatteria micro USB.

Energetically independent. Can be recharged by a solar panel or a micro USB battery charger.

### Efficiente / Efficient

Prestazioni energetiche ottimali grazie alla canalina warm edge fornita standard in camera da 20, 22 e 29 mm.

Excellent energy performances ensured by the warm edge spacer bars, supplied as standard in 20, 22 and 29-mm airspace.

## Gesture

### Discesa / Lowering



### Salita / Raising



### Orientamento / Tilting



## Light control

### Comfort visivo e termico / Visual and thermal comfort

Garantisce un'elevata protezione solare, un contatto visivo ottimale con l'esterno e massima privacy.

Provides high solar protection, excellent visual contact with the outside and privacy.

### Vasta gamma / Wide range

Disponibile in versione veneziana, plissé e plissé black-out, per intercapedini da 20, 22, 27, 29 e 32 mm.

Available for venetian, pleated and pleated black-out systems, for 20, 22, 27, 29 and 32-mm insulating glass units.

